

Viktig information innan ni monterar produkten från Fönsterfint!

Se över produkterna innan ni installerar. Eventuella fraktskador ska anmälas inom 5 dygn från mottagande av er order. Gäller även dolda fel under plasfolien. En installerad produkt kan inte reklameras som fraktskada om inte det har överenskommits med säljaren. Lågexpanderande fogsikum ska användas som drevning/isolering för att garantierna ska gälla. Finns att köpa hos fönsterfint. OBS Dräneringshålen ska vara utåt och neråt!

Anvisning pvc öppningsbara fönster & inåtgående dörr

1. Kontrollera att måttet stämmer innan ni river ut det gamla fönstret.
2. Om där är transportlist på botten av fönstret avlägsna den
3. Montera Bort plastöverdragen uppe och nere enligt [bild 1](#).
4. Lossa sprinten enligt [bild 2](#) med en tång och dra den neråt. sätt på handtaget provisoriskt enligt [bild 3](#)
5. Öppna fönstret försiktigt och vinkla ut så det lossnar från sprinten där uppe [Bild 4](#). Lyft sedan fönstret rakt upp så får du av den öppningsbara delen.
6. Vid infästning av öppningsbara fönster rekommenderar vi att ni skruvar genom karmen med ett avstånd på ca 40-50cm mellanrum. Normalt 3 på sidorna och 1 i mitten nere och uppe. Mät upp enligt [bild 5](#) och borra sen igenom karmen [bild 6](#) med ett 6-8mm metallborr och sen ett 14mm metallbor genom plasten som man sen täcker med en täckplugg. Vid fönsterdörr ska tröskeln infästas med 2st skruv uträknat på 10 modul. Låg aluminium tröskel ta bort skyddsplasten innan ni skruvar igenom tröskeln [bild 8](#).
7. Sätt klossar i botten så dom är i lod. Sätt in karmen och loda in så att alla vinklar är raka. Använd kilar mellan karm och vägg. Fäst in skruvarna i karmen och kryssmät fönstret så allt är i lod. skumma fönstret noga så ni får rätt isolation.
8. Montera handtaget genom att vrida runt täckbrickan [bild 3](#) och skruva i medföljande skruvar. Sätt även dit dräneringspluggar och täckbrickor som [bild 7](#) visar.



Ni hittar alla våra anvisningar och garantivillkor på www.fonsterfint.se

Justering pvc öppningsbara fönster & inåtgående dörr

1. Bild nr 1 justerar man fönstret i höjdlid.

2. Bild nr 2 justerar man fönstret i sidled.

2. Bild nr 3 justerar man fönstret i sidled.



Ni hittar alla våra anvisningar och garantivillkor på www.fonsterfint.se